

Hibrit İvertör



PV	PHYB-SK	PHYB-10K-3P
Maks. PV Gücü	9000W	15000W
Maks. PV Gerilimi	550V	1000V
MPPT Maks. Giriş Akımı	15A/15A	20A/30A
MPPT Kısa Devre	20A/20A	30A/40A
MPPT Gerilim Aralığı	70V-500V	160V-950V
MPPT Sayısı	2	2
MPPT Başına Dizi Sayısı	1	1+2
Şebeke Arayüz		
Nominal AC Çıkış Gücü	5000W	10000W
Maks. AC Çıkış Görünür Gücü	5500VA	1100VA
Max. AC Çıkış Gücü (PF=1)	5500W	11000W
Nominal AC Gerilimi	220V	380V/400V/415V
AC Gerilim Aralığı	150V-300V (Ayarlanabilir)	277V-520V (Ayarlanabilir)
Maks. AC Çıkış Akımı	25A	3* 16.7A
Nominal Şebeke Frekansı	50Hz/60Hz	
Şebeke Bağlantısı	Tek faz	Üç Faz
Güç Faktörü	0.99 @Nominal Güç (0.8 Lead-0.8 Lag)	
Batarya Arayüz		
Uyumlu Batarya Tipi	Lityum-İyon / Kurşun Asit	Lityum-İyon / Kurşun Asit
Batarya Gerilim Aralığı	40V-60V	120V-600V
Maks. Şarj/Deşarj Gücü	5000W/5000W	15000W/10500W
Maks. Şarj/Deşarj Akımı	120A/120A	50A/50A
Yedek Arayüz		
Nominal Çıkış Gerilim	230V	380V/400V/415V
Nominal Çıkış Frekansı	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Nominal Çıkış Gücü	5000W	10000W
Nominal Çıkış Akımı	21.7A	3* 15.2A
Genel		
Koruma Seviyesi	IP65	IP65
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-25°C~60°C	-25°C~45°C
Soğutma	Doğal Soğutma	Doğal Soğutma
Boyut (ExDxY)	530×550×212 mm	530×550×212 mm
Ağırlık	25Kg	32Kg
Haberleşme Arayüzü	RS485/CAN (BMS için), RS485, USB, RS485(Meter) Wifi Opt	RS485/CAN (BMS için), RS485, USB, RS485(Meter) Wifi Opt