

Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri



İnvertör Özellikleri	PRESS-505	PRESS-510	PRESS-515	PRESS-520
Maks. Verimlilik	97.3% (PV-AC), 94.0% (BAT-AC)			
[PV] Maks. Gücü	9000W			
[PV] Maks. Gerilim	550V			
[PV] MPPT Gerilim Aralığı	200V-480V			
[PV] Maks. Giriş Akımı	15A			
[PV] MPPT Sayısı	2			
[BATARYA] Gerilim Aralığı	40V-60V			
[BATARYA] Maks. Şarj/Deşarj Gücü	5000W			
[BATARYA] Maks. Şarj/Deşarj Akımı	120A			
[AC] Nominal Çıkış Gücü	5000W			
[AC] Nominal Gerilim	220V/230V (Tek Faz)			
[AC] Gerilim Aralığı	150V-300V (Ayarlanabilir)			
[AC] Maks. Çıkış Akımı	25A			
[AC] Frekans Aralığı	45Hz-65Hz			
[AC] THDI	<3%			
Arayüz/ Haberleşme	Screen, CAN			
Garanti	10 Yıl			
Paralel Bağlantı	Yok			
Batarya Özellikleri				
Batarya Tipi	LiFePO ₄ - Prizmatik			
Nominal Gerilim	51.2V			
Çalışma Gerilim Aralığı	44V - 56.8V			
Nominal Kapasite	100Ah	200Ah	300Ah	400Ah
Nominal Enerji Kapasitesi	5.12kWh	10.24kWh	15.36kWh	20.48kWh
Standart Şarj/Deşarj Akımı	50A / 50A	100A / 100A	150A / 150A	200A / 200A
Maks. Sürekli Çıkış Akımı	100A	200A	300A	400A
Döngü Ömrü (*)	≥4000 döngü			
Şarj Sıcaklığı	0~50°C			
Deşarj Sıcaklığı (**)	-15~50°C			
Depolama Sıcaklığı	-10~60°C			
Mekanik Özellikler				
Koruma Seviyesi	IP20			
Boyut (ExDxY)	648×284×1282 mm	648×284×1732 mm	648×284×2182 mm	1296×284×1732 mm
Ağırlık	90 ±5 kg	140 ±5kg	190 ±5 kg	240 ±5 kg

(*) Test Koşulları: 25°C

(**) Performans farklı koşullarda değişiklik gösterebilir